

ausschreibungstext

glas-trennwandsystem astec s.200

glas-trennwandsystem mit edelstahlbeschlaegen fuer reihenkaebenen in sanitaer, dusch oder umkleidebereichen.

hersteller: astec gmbh, design beschlaege (www.astec-design.de)

trennwandsystem aus rahmenlosen glastafeln aus verbundsicherheitsglas (vsg). die trennwand und fronttueren werden mit edelstahlklemmbeschlaegen direkt mit der wand und dem fussboden verbunden. die trennwand stehen ca. 100 mm ueber die tuerfront vor. die kaebenen werden mit schmalen trennfugen ohne zusaetzliche dichtleisten montiert.

masse:

standardhoehe 2150 mm von OK FFB, bodenluft ca. 35 mm,
trennwandtiefe und tuerbreite entsprechend der architektonischen vorgabe,
die tuerbreite entspricht der kaebenenbreite, empfohlenes mass ca. 900 mm,
der nach innen versetzte drehpunkt des tuerbeschlaeges ergibt einen freien tuerdurchgang von tuerbreite minus ca. 150 mm.

glas:

verbundsicherheitsglas ca. 11 mm aus zwei esg glasscheiben,
abweichungen von der planebenheit duerfen max. 3 mm bezogen auf 2000 mm laenge betragen,
farbe des glases bzw. gestaltung der glasoberflaeche nach wahl,
alle glaskanten gefast und allseitig poliert.

beschlaege:

edelstahl beschlaege in massiver ausfuehrung (1.4305). sichtbare oberflaechen fein bearbeitet und strichmatt gebuerstet. die halte- und die tuerbeschlaege werden ausschliesslich geklemmt. der verschlussriegel und die riegelfalle werden in glasbohrungen montiert.

beschlagset 1 fuer nach innen oeffnende tueren.
beschlagset 2 fuer nach aussen oeffnende tueren.

das system besteht aus:

1 stueck trennwand vsg ca 11 mm, laenge und hoehe nach architektonischer vorgabe, mit befestigungsbohrung fuer riegelfalle

1 stueck tuerblatt vsg ca. 11 mm, breite und hoehe nach architektonischer vorgabe, mit befestigungsbohrung fuer tuerriegel

edelstahl-beschlagset bestehend aus bodenlager mit klemmbacken, wandlager mit klemmbacken, unteres drehlager mit klemmbacken, oberes drehlager mit klemmbacken und anschlussklemmung an die stabilisierungsstange, stabilisierungsstange mit wandanschlussrosetten, tuerriegel komplett.

pos.nr.	beschreibung	stck.	EP	GP
.....	trennwandanlage gem. planausschnitt	1
	zubehoer			
.....	wc rollenhalter, edelstahl fuer glas-/wandmontage
.....	wc ersatzrollenhalter, edelstahl Ø 25 x 108 mm fuer glas-/wandmontage
.....	wc buerstengarnitur, edelstahl fuer glas-/wandmontage
.....	mantelhaken, edelstahl Ø 25 x 35 mm fuer glas-/wandmontage
.....	urinal trennwaende
.....	oberes drehtuerlager mit selbstschliessender funktion (ersetzt das standard-drehtuer- lager)